



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA411
Typengenehmigung erteilt	20030109
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030130
Erweiterung TG Positionen	'23/25/28/29/34/35
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Ares
05 Typ; Variante/Version	SFR115B Motor: DCI11H+J01
06 Vorziffer	VNESFR115.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Rahmen hinter Reserveradklappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v/h= Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,80-3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m8
18 iA 2	2,80-3,73
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,56-5,13
18 Zuordnung 3	b
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	2,80-4,10
18 Zuordnung 4	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf VR; ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	pneumat. Federspeicher auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck, Retarder oder ZF-Intarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	DC111H+J01
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116



28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1250.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010305159 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	DCI11H+J01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt, Reflektionskapsel unter Motor,
35 Geräuschkämpfung Z3	Getriebe sowie Schalldämpfer und Luftfilter.
35 Geräuschkämpfung Z4	m6= keine Kapsel unter Getriebe.
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11995
40 Länge bis	0
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3320
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2014
47 Spur Achse 1 bis	2034
48 Spur Achse 2 von	1811
48 Spur Achse 2 bis	1833
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine



55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	22000
66 Gesamtzuggewicht autom	22000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 22.5x8.25 ET158 Stahl / ET148 LM



70 Reifen Felgen	305/70R22.5; 22.5x8.25 ET158 Stahl / ET148 LM
Bemerkungen Z1	07) Car (115) oder Bus (263)
Bemerkungen Z3	18) weitere Getriebevariante: m10 / iA 2,80-3,73 = mech. Getriebe, mit automatischer Schaltung "AS-Tronic"
Bemerkungen Z4	Angaben Getriebe: Typenschild am Getriebe / Angaben der HA-Uebersetzungen: am Achskörper
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z8	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	53/54) Zulässige Gewichtserhöhung für Fahrzeuge ausgerüstet mit Staudruckbremse und
Bemerkungen Z11	mit ZF-Intarder: 53) +300kg 54) h= +350kg