



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2IA420 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070222 |
| gültig für Importdatum bis | 20070930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | IRISBUS |
| 04 Typ | Heuliez GX127 |
| 05 Typ; Variante/Version | GX586H EEV-SCR-CRT ACEH |
| 06 Vorziffer | VJ1GX586H..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 2136 |
| 10 Hersteller | HEULIEZ BUS SA, F-79700 RORTHAIS |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn im Einstieg unter Trittstufe links |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts auf Quertraverse, hinter Stossstange; von unten sichtbar |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 6,21 |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 6,21 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 84 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; Druck p2= 11,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4AE3682C*N |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5880 |
| 28 Leistung kW | 160 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 680 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/SIB011J |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/Töpfe als Einheit mit KP Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | F4AE3682C*N??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; vorn am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 9420 |
| 40 Länge bis | 10645 |
| 41 Breite von | 2330 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2885 |
| 42 Höhe bis | 3200 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2775 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4130 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5355 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1818 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1892 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 14665 |
| 53 Garantiegewicht bis | 17900 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7245 |
| 54 Achsgarantie h von | 8165 |
| 54 Achsgarantie h bis | 10800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 275/70R22.5, mit Felge 7.50 x 22.5; Reifen: weitere, mit entsprechend zugeordneten Felgen nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 315/60R22.5, 435/45R22.5, 455/45R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 461 - 476 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 9.00 x 22.5, 14.00 x22.5, 15.00 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) max. Geschwindigkeit; keine Begrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: (Kantonale Gesetzgebung) |
| Bemerkungen Z10 | Code 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen |