



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA422
Typengenehmigung erteilt	20080331
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IRISBUS
04 Typ	Heuliez GX127
05 Typ; Variante/Version	GX586H      EEV-SCR-CRT      ACEK
06 Vorziffer	VJ1GX586H.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2136
10 Hersteller	HEULIEZ BUS SA, F-79700 RORTHAIS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg unter Trittstufe links
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Quertraverse, hinter Stossstange; von unten sichtbar
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	6,21
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	6,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	87
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 11,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE3682E*U
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	194.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/SIB011J
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/Töpfe als Einheit mit KP Austritt aau
34 Motorkennzeichen	F4AE3682E*U???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn am Motor- block, nicht sichtbar. Zusätzlicher Label ...



37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9420
40 Länge bis	10645
41 Breite von	2330
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2885
42 Höhe bis	3200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4130
44 Abstand Achse 1-2 bis	5355
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1818
48 Spur Achse 2 bis	1892



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14665
53 Garantiegewicht bis	17900
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	7245
54 Achsgarantie h von	8165
54 Achsgarantie h bis	10800
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 275/70R22.5, mit Felge 7.50 x 22.5; Reifen: weitere, mit entsprechend zugeordneten Felgen nach ETRTO
70 Reifen Felgen	h= 315/60R22.5, 435/45R22.5, 455/45R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 461 - 476 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	9.00 x 22.5, 14.00 x22.5, 15.00 x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) max. Geschwindigkeit; a4 = keine Begrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z2	a6 = mit Begrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z4	34) ... am Motorsteuergerät, hinten rechts bei Motorblock
Bemerkungen Z6	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: (Kantonale Gesetzgebung)
Bemerkungen Z13	Code 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen