



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2IA424 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080610 |
| gültig für Importdatum bis | 20131230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsbart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | IRISBUS |
| 04 Typ | Citelis |
| 05 Typ; Variante/Version | PS09D1 EEV-SCR-SCRT ACEK |
| 06 Vorziffer | VNEPS09D1..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 2136 |
| 10 Hersteller | IRISBUS FRANCE, F-69200 VENISSIEUX |
| 11 Herstellerplakette | vorn, hinter Frontklappe |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, an Quertraverse hinter Frontklappe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 18 iA 1 | 5,13-6,29 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 5,13-6,29 |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 5,13-6,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 100 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2 = 11,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, an A2 |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F2BE3682C*U |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7790 |
| 28 Leistung kW | 213.0 |
| 28 Leistung n | 2050 |
| 29 Md. max Nm | 1100.0 |
| 29 Md. max n | 1040 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/JIB009J Austritt aau/ac |
| 34 Motorkennzeichen | F2BE3682C*U??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; Mitte Motorblock, unterhalb Turbo |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Heckteil mit Stossstange sowie Seitenteile |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | kapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 11990 |
| 40 Länge bis | 12990 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2910 |
| 42 Höhe bis | 3301 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3160 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6120 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7120 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2087 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2107 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1869 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1892 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 17800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19845 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7245 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 12600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 285/60R22.5, 315/60R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 464 - 483 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.50 x 22.5, 8.25 x 22.5, 9.00 x 22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 18/19) mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung bei a4 und a6; eingestellt auf 90 km/h |
| Bemerkungen Z2 | ohne Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung bei a5; Höchstgeschwindigkeit 100 km/h |



Bemerkungen Z4 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen

Bemerkungen Z6 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z10 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z11 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen (Kantonale Gesetzgebung)
