



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA601
Typengenehmigung erteilt	20041202
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO-CACCIAMALI
04 Typ	Thesi
05 Typ; Variante/Version	50C15 (Stufe 1) Motor: 8140.43N
06 Vorziffer	ZCFC50A..... / ZCF0509.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3368
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,90-5,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	85
19 Fahrzeug Vmax mech bis	170
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Retarder
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/500329483 Austritt: siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	8140.43N*????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer rechts, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseits vom Radkasten
35 Geräuschkämpfung Z3	und beidseits vom Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7150
40 Länge bis	0
41 Breite von	2330
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107/105R; 5x16
70 Reifen Felgen	6.50R16C 108/107R; 5.00x16
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 318-380mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung sind zusätzliche Stellen vor/hinter '50C15' möglich
Bemerkungen Z3	10) Hersteller Stufe 1 (Basisfahrzeug): IVECO S.P.A., I-10156 TORINO
Bemerkungen Z4	Hersteller Stufe 2 (vervollständigtes Fahrzeug): CACCIAMALI S.P.A., I-25030 MAIRANO
Bemerkungen Z6	15) v= Drehstabfederung, h= Blatt-/oder Luftfederung; v+h Stossdämpfer
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	57/59) 3500kg bei normaler Ausführung
Bemerkungen Z11	2500kg bei Ausführung mit tiefgezogenem Kofferraum im Heck
Bemerkungen Z13	75) Referenzmessung: Austritt ab= 82dB/A, ar= 82dB/A, amu= 87dB/A, aa= 77dB/A



Bemerkungen Z15

07/36/37/38/52/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
