



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2IA603
Typengenehmigung erteilt	20050609
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20050701
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	IVECO-CACCIAMALI
04 Typ	Thesi
05 Typ; Variante/Version	50C17 (Stufe 1) Motor: F1C0481B
06 Vorziffer	ZCF.50.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3368
10 Hersteller	IVECO S.P.A, I-10156 TORINO
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,70-5,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0481B*A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	122.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 500329483, 504080112, 504032564,
32 Schalldämpfer 2 Bez	504041821
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F1CE0481B*A???



34 Motorkennzeichen rechts, vorn seitlich am Motorblock, vor Motornummer

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Kabinenunterboden sowie Radkasten vorne mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 7150

40 Länge bis 0

41 Breite von 2330

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2900

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 2360

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3750

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1696
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1541
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/75R16C 107/105R; 5x16
70 Reifen Felgen	6.50R16C 108/107R; 5.00x16
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 320-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) je nach Ausführung sind zusätzliche Stellen vor/hinter '50C17' möglich
Bemerkungen Z3	10) Hersteller Stufe 1 (Basisfahrzeug): IVECO S.P.A., I-10156 TORINO
Bemerkungen Z4	Hersteller Stufe 2 (vervollständigtes Fahrzeug): CACCIAMALI S.P.A., I-25030 MAIRANO
Bemerkungen Z6	15) v= Drehstabfederung, h= Blatt-/oder Luftfederung; v+h Stossdämpfer
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern über die Felge ragen



Bemerkungen Z12	57/59) 3500kg bei normaler Ausführung
Bemerkungen Z13	2500kg bei Ausführung mit tiefgezogenem Kofferraum im Heck
Bemerkungen Z15	75) Referenzmessung: Austritt ab= 83dB/A, ar= 83dB/A, amu= 83dB/A, aa= 81dB/A
Bemerkungen Z17	07/36/37/38/52/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren