



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA113
Typengenehmigung erteilt	19991007
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20060517
Erweiterung TG Positionen	'30/31
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MAN
04 Typ	NG 353
05 Typ; Variante/Version	A23 Motor: D2866LUH21
06 Vorziffer	WMAA23.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	4039
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts vorn im Einstieg, an Frontwand
12 Fahrgestellnummer	unter Frontklappe, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 3



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,85-6,20
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,85-6,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A2/A2+A3,
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben, ALB auf A2;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; p2= 9,8-10,2 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Retarder im Getriebe integriert
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LUH21
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	257.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1500.0
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	D2866LUH21	
34 Motorkennzeichen	Plakette	oben auf Motorblock, vor Kompressor
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, Wartungs- und Heckklappe	
35 Geräuschkämpfung Z2	Trennwand zwischen Motor und Lüfter mit	
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z4	kapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'3 oder 4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	17950	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2500	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	0	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	3375	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	5105	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	6770	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2074
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1824
48 Spur Achse 2 bis	1826
49 Spur Achse 3 von	1824
49 Spur Achse 3 bis	1826
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 285/60R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 460 - 470 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50 x 22.5, 8.25 x 22.5; Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	30/31) a)= ww. HS: 1/81.15101.0326 Austritt aa/aab/aa
Bemerkungen Z4	K : 1/81.15101.0327 aa/aab/aa
Bemerkungen Z5	KP: 1/81.15101.0322, 81.15103.6001 aa/aab/aa



Bemerkungen Z6	b)= KP: 1/81.15103.6017	aau
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen	
Bemerkungen Z10	54) A1= 6600-7245kg; A2= 10000-12000kg; A3= 11500-12000kg	
Bemerkungen Z12	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren	
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: 135 - nur für Linienverkehr zugelassen	