



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA115 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001005 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | 12.220 HOCL |
| 05 Typ; Variante/Version | A76 Motor: D0826LOH19 |
| 06 Vorziffer | WMAA76..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, unter Frontklappe an Rahmenquerträger rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 5,29 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 66 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 105 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Trommeln; ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,10-8,50 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D0826LOH19 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6871 |
| 28 Leistung kW | 162.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 825.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/81.15101.0304 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | D0826LOH19 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich hinten auf Motorblock, hinter Kompressor |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum + Motorraumklappe mit Absorptions- |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt, Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 5900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1992 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2026 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1703 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1788 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 12000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 13800 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 7000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R19,5 |
| 70 Reifen Felgen | Felgen: 7,50x19,5; Stahl od. ALU |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |