



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA142   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050706   |
| gültig für Importdatum bis | 20060930   |
| Erweiterung TG vom:        | 20060921   |
| Erweiterung TG Positionen  | '30/31   |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3   |
| 04 Marke                   | MAN  |
| 04 Typ                     | NL 363 (F)   |
| 05 Typ; Variante/Version   | A21/A22      Motor: D2866LUH??                     |
| 06 Vorziffer               | WMAA2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4039   |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts vorn im Einstieg, an Frontwand              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts vorn an Rahmenquerträger, unter Frontklappe |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | a3   |



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,81-6,73                   |
| 18 Getriebe 2              | a4                          |
| 18 iA 2                    | 2,81-6,73                   |
| 18 Getriebe 3              | a5                          |
| 18 iA 3                    | 2,81-6,73                   |
| 18 Getriebe 4              | a6                          |
| 18 iA 4                    | 2,81-6,73                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                           |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektropneum., Kreise-A1/A2 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben, ABS mit EPB |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,80-10,20 bar    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2       |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse             |
| 23 Dauerbremse             | Retarder                    |
| 25 Motor Marke             | MAN                         |
| 25 Motor Typ               | D2866LUH29/D2866LUH36       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                           |
| 27 Hubraum                 | 11967                       |
| 28 Leistung kW             | 265.0                       |
| 28 Leistung n              | 1900                        |
| 29 Md. max Nm              | 1700.0                      |
| 29 Md. max n               | 900                         |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen        | D2866LUH??                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, oben auf Motorblock, vor Kompressor |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum oben, Schalldämpferraum, Seiten-    |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | und Heckklappe mit Absorptionsmaterial be-    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | legt. Reflektionskapsel unter Motor           |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2 oder 3                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4400  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 5875  |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2074  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2119  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1824  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1830  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von     | 6600  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 7245  |
| 54 Achsgarantie h von     | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 12000 |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 2000  |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 2000   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5;           Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 466 - 531 mm<br>nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 7.50x22.5; 8.25x22.5   Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 04) NL 363 (F) Lion's City   |
| Bemerkungen Z3                      | 05) A21= Werkaufbau; A22= Fremdaufbau  |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 30/31) HS: 1/ww. 81.15101.0303, -0316, -0326, -0341, -0367 Austritt<br>aau/ac/abu/aal                    |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | K : 1/ww. 81.15101.0300, -0301, -0327      Austritt aau/ac/abu/aal                                       |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | KP: 1/ww. 81.15103.6001, -6002, -6003, -6004      Austritt<br>aau/ac/abu/aal                             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw<br>Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |