



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA193 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071106 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | 14.240 HOCL |
| 05 Typ; Variante/Version | A66 Aufbau:Göppel Mot:D0836LOH56/58 ACEC |
| 06 Vorziffer | WMAA66..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Rahmenquer- oder Rahmenlängsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a3 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,36-7,38 |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,36-7,38 |
| 18 Getriebe 3 | a5 |
| 18 iA 3 | 3,36-7,38 |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 3,36-7,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneum., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2 Scheiben oder Trommeln, ABS; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,5-10,2 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D0836LOH56 / D0836LOH58 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6871 |
| 28 Leistung kW | 176 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 925 |
| 29 Md. max n | 1200 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt alle ww. aa/aa/ab/ac über Dach |
| 34 Motorkennzeichen | D0836LOH56 / -58 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich hinten auf Motorblock, hinter Kompressor |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt, Absorptionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6000 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1992 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2026 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1703 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1815 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 14000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 15500 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie h von | 9000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 9600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R19.5, 285/70R19.5; 6.75x19.5, 7.50x19.5 |
| 70 Reifen Felgen | 255/70R22.5; 6.75x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 25) Motor D0836LOH56 / Motor D0836LOH58 |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/ww. 81.15101-0394, -0415, -0416, -0429, -0430, 81.15103-0030 / 1/ww. 81.15103-6018, -6026, -6028 |



| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Bemerkungen Z4 | 73) Zuordnung a | / Zuordnung b |
| Bemerkungen Z5 | 74) K-Wert= 0,77 bei 2650/min 2650/min | / K-Wert= 0,51 bei |
| Bemerkungen Z8 | 05) mögliche Verkaufsbezeichnung NM 223 | |
| Bemerkungen Z10 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |
| Bemerkungen Z12 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen | |
| Bemerkungen Z14 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | |