



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA237 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080910 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | ND 363 |
| 05 Typ; Variante/Version | A39 Motor: D2066LUH43 ACEI |
| 06 Vorziffer | WMAA39..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg, an Frontwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vorn an Rahmenquerträger, unter Frontklappe |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2 |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,54-6,20 |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,54-6,20 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektropneum., Kreise-A1/A2+A3, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben; ABS; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 12,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Retarder, ww. Staudruck, Intarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2066LUH43 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10518 |
| 28 Leistung kW | 265.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1800.0 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 81.15103-6020, -6023, -6031, -6032 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt aa/aau/abu/aal |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | D2066LUH43 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, oben auf Motorblock, vor Kompressor |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum oben und seitlich teilweise sowie |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Heckklappe mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 13730 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2540 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 2750 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3405 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5875 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1700 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2050 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1810 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1840 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2050 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2100 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/60R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 435 - 480 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmutter über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 42) Fahrzeughöhe= 4060 mm; Fahrzeuge dürfen nur im regionalen fahrplanmässigen Verkehr konzessionierter Trans- |
| Bemerkungen Z6 | portunternehmungen eingesetzt werden. Vor der 1. Zulassung ist eine Verfügung des ASTRA einzuholen. |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z8 | 54) A1= 7100-8165 kg; A2= 11500-12000 kg; A3= 6500-8000 kg |
| Bemerkungen Z10 | 67) Kugelkopfkupplung: 120 kg / Maulkupplung: 250 kg |
| Bemerkungen Z12 | 36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen (Kantonale Gesetzgebung) |