



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA262   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090922   |
| gültig für Importdatum bis | 20131230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110930   |
| Erweiterung TG Positionen  | '53/54   |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107  |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3   |
| 04 Marke                   | MAN  |
| 04 Typ                     | RHC 484  |
| 05 Typ; Variante/Version   | R08 Motor: D2676LOH27 ACEK                             |
| 06 Vorziffer               | WMAR08.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4039   |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne im Einstieg, an Frontwand                |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts am Rahmenquerträger (Frontklappe öffnen) |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | H; A2  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,08-3,70                           |
| 18 Getriebe 2              | a6                                  |
| 18 iA 2                    | 3,08-3,70                           |
| 18 Getriebe 3              | m?a                                 |
| 18 iA 3                    | 3,08-3,70                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneum., Kreise A1/A2+A3     |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben, ABS mit EPB         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 12,3-12,7 bar             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Staudruck, EVB, Retarder       |
| 25 Motor Marke             | MAN                                 |
| 25 Motor Typ               | D2676LOH27                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 12419                               |
| 28 Leistung kW             | 353.0                               |
| 28 Leistung n              | 1900                                |
| 29 Md. max Nm              | 2300.0                              |
| 29 Md. max n               | 950                                 |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 81.15101-0410, -0440               |
| 34 Motorkennzeichen        | D2676LOH27                               |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, auf Motorblock hinter Kompressor |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt, Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | kapsel unter Motor und Getriebe          |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                             |
| 40 Länge von               | 13800                                    |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 2550                                     |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 3820                                     |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 3050                                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 6600                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1470                                     |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2058  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2073  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1830  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 2058  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2073  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 23827 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 25420 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 750   |
| 58 ungebremst autom        | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 466 - 531 mm nach ETRTO                       |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                       |
| Bemerkungen Z1                      | 18) m?a= m12a   |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z7                      | 54) A1= 7100 kg; A2= 11500-12600 kg; A3= 5227-5720 kg   |



**Bemerkungen Z9**

59) Kugelkopfkupplung: 2800 kg / Maulkupplung: 3500 kg (mech. und autom. Getriebe)

---

**Bemerkungen Z10**

67) Kugelkopfkupplung: 120 kg / Maulkupplung: 250 kg (mech. und autom. Getriebe)

---

**Bemerkungen Z12**

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---