



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA305
Typengenehmigung erteilt	20151105
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MAN
04 Typ	14.250 HOCL
05 Typ; Variante/Version	B.2007.46.003; A66 Caetanobus AKAA
06 Vorziffer	WMAA66.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-195/2013*1525
10 EFKO-Code	4039
10 Hersteller	MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	rechts vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Rahmenquer- oder Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,08-6,21
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,08-6,21
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	3,08-6,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektro-pneum., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ww. ESP
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 10-12,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0836LOH73
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	184.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 81.15101-0487, 36.15103-6006
34 Motorkennzeichen	D0836LOH73
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitr. hinten auf Motorblock, hinter Kompressor
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt, Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8810
40 Länge bis	9775
41 Breite von	2380
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2925
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3635
44 Abstand Achse 1-2 bis	4600



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2029
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1794
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	14440
53 Garantiegewicht bis	15600
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5600
54 Achsgarantie h von	9440
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	150	
67 Stützlast autom	150	
69 Reifen Felgen	265/70R19.5, 315/80R22.5;	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 420 - 534 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	6.75x19.5, 9.00x22.5;	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Fahrgestell	/ Stufe 2: Komplett-Bus
Bemerkungen Z2	05) B.2007.46.003	/ CB.2007.46.001
Bemerkungen Z3	06) WMAA66.....	/ WMAA66.....



Bemerkungen Z4	09) e4*2007/46*0096 / e11*2007/46*1525
Bemerkungen Z5	10) MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN / Caetanobus, P-4431-901 Vila Nova de Gaia
Bemerkungen Z6	11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich
Bemerkungen Z8	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z12	59) Kugekopfkuppl. 2500 kg / Maulkuppl. 3500 kg;
Bemerkungen Z14	66) 18100-19100 kg
Bemerkungen Z16	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren