



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA398 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210209 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20220810 |
| Erweiterung TG Positionen | '53/Bem |
| 01 EFKO-Code | 22 |
| 01 Fahrzeugart | GELENKBUS |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | Lion's City 18C? |
| 05 Typ; Variante/Version | 18C; NG734 Elektro |
| 06 Vorziffer | WMA18C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg, an Frontwand |
| 12 Fahrgestellnummer | am rechten Rahmenquerträger vorne rechts vor dem Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2+A3 |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 5,12-6,19 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneumat., Kreise-A1/A2/A3; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben, ABS mit EPB; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2 = 10 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | Elektromotor mit Generatorbetrieb |
| 25 Motor Marke | SCANIA / MAN |
| 25 Motor Typ | MG4115-1 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 400.0 |
| 28 Leistung n | 1200 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | MG4115-1 |
| 34 Motorkennzeichen | links bzw. rechts am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnelauskleidung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 oder 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 18060 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2875 |
| 42 Höhe bis | 3340 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3405 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 6680 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2120 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1830 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1860 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1830 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1860 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 30000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 31000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 460 - 479 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.50x22.5, 8.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= Electric |
| Bemerkungen Z3 | 05) 18C = Werksaufbau |
| Bemerkungen Z5 | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*1956*03 |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z9 | 28) 2 Elektromotoren: 160kW (A2) + 240kW (A3) = 400kW bei 1200/min |
| Bemerkungen Z10 | Dreissig-Minuten-Leistung: 267kW (107kW + 160kW) |
| Bemerkungen Z12 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z14 | 37) Bis zu 3 Rollstuhlplätze ab Werk |
| Bemerkungen Z16 | 54) A1= 7245 - 8000 kg; A2= 11500 - 13000 kg; A3= 12500 - 13000 kg |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |