



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA424 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210915 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250414 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 22 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | Lion's Intercity? |
| 05 Typ; Variante/Version | R61, R62; ÜL330 C Mot: D1556LOH17 AKAE |
| 06 Vorziffer | WMAR6..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts vorn im Einstieg, an Frontwand |
| 12 Fahrgestellnummer | am rechten Rahmenquerträger vorne rechts vor dem Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,14-5,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,14-5,67 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 3,14-5,67 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Getriebe 4 | m?a |
| 18 iA 4 | 3,14-5,67 |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneum., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben, ABS mit EPB und ESP |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2 = 10 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, EVB, Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D1556LOH17 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 9037 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 243.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1400.0 |
| 29 Md. max n | 900 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 36.15103-6076, -6077, -6086, -6087, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | -6098, -6099 |
| 34 Motorkennzeichen | D1556LOH17 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten stirnseitig am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum oben und seitlich teilweise sowie |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Heckklappe mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 12280 |
| 40 Länge bis | 13254 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3400 |
| 42 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3500 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6974 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2040 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2080 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19500 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 12600 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 22000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 22000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 315/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 460 - 540 mm nach ETRTO |



| | | |
|-------------------------|--|--|
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5; zugeordnet nach ETRTO | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 04) Lion's Intercity C | |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) Basis = ww. e1*2007/46*0101 | |
| Bemerkungen Z5 | 18) m?a= m12a | |
| Bemerkungen Z7 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung | |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen | |
| Bemerkungen Z11 | 37) Bis zu 2 Rollstuhlplätze ab Werk | |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren | |