



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA443 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221129 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | TGE 5.160 |
| 05 Typ; Variante/Version | SYM2Z; SY?D6?DREC??/* |
| 06 Vorziffer | WMA...UY..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1630 |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | links, ww. rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts unten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 ww. Doppelbereifung auf A2 |
| 15 Federung | v= Schrauben- h= Battfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 4,70 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | DREC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 410 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7E0166B? + 1/2N0181B? + 1/7E0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2N0118B |
| 34 Motorkennzeichen | DRE |



34 Motorkennzeichen vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 6836

40 Länge bis 7391

41 Breite von 2069

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2625

42 Höhe bis 2925

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1346

43 Überhang hinten bis 1901

44 Abstand Achse 1-2 von 4490

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1769

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1750 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 8000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 8000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | Bei Einzelbereifung hinten: v= 235/65R16C 115R; 6.5Jx16 ET60 h= 285/55R16 126N; 8.5Jx16 ET53 |
| 70 Reifen Felgen | Bei Doppelbereifung hinten: v+h= 205/75R16C 113/111R; 5.5Jx16 HMA 121.5 Varianten im Abrollradiusbereich |
| 71 Reifen Felgen | 343 - 347mm nach ETRTO; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *=N????VSH????00?2??GT0D????MAN |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung |
| Bemerkungen Z8 | Typ: 3004 Ausf.B, 329123 |
| Bemerkungen Z9 | Konformitätszeichen: E4 55R-01 0100, E13 55R-01 4103 |
| Bemerkungen Z10 | Anhängebock: Klasse F, Typ 321910, D-Wert 21kN, S-Wert 140kg, E13 55R-01 4162 |



| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen Z11 | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1 55R-01 0044 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung Dachlast |
| Bemerkungen Z15 | 05) Version NH... (Superhochdach) / Version NM... (Hochdach) |
| Bemerkungen Z16 | 55) 0 kg / 150 kg |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |