



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA851
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	308 D
05 Typ; Variante/Version	903371 / 903372 / 903373
06 Vorziffer	WDB90337.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrersitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,11-5,29	
19 Fahrzeug Vmax mech von	149	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	Trommeln, HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	OM601	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2299	
28 Leistung kW	58	
28 Leistung n	3800	
29 Md. max Nm	152	
29 Md. max n	2300	
30 Abgasreinigung	1/KT0037	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900401	
34 Motorkennzeichen	601943	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf	Schwungradgehäuse, vor Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	0	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4835
40 Länge bis	6535
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	882
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	953
43 Überhang hinten bis	1628
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1654
47 ET Achse 1 von	83
47 ET Achse 1 bis	76
48 Spur Achse 2 von	1630



48 Spur Achse 2 bis	1644
48 ET Achse 2 von	83
48 ET Achse 2 bis	76
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112Q; 6x15 ET83, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	05) Achsabstände 3000/3550/4025mm
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab: WDB90337...818500
Bemerkungen Z5	36) Tachograph bei gewerbsm. Personentransport; Platzzahltafel; Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug
Bemerkungen Z7	37) bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160 mm
Bemerkungen Z11	52) bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach= 150 kg
Bemerkungen Z15	57) mit Schlusstraverse ORIS F31,F31/1,F32
Bemerkungen Z16	WESTFALIA 313094,313095,313099,313100
Bemerkungen Z17	RUSTERHOLZ,LARAG,TECHAU,HIRSCHI MBS..



Bemerkungen Z19	75) Referenzmessung a) mit Austritt abu zwischen A1+2
Bemerkungen Z20	b) abu hinter A 2
Bemerkungen Z21	c) aau/aa