



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA860 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990409 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | O 530 G |
| 05 Typ; Variante/Version | O530 Motor OM457hLA.II/3; 220kW |
| 06 Vorziffer | WEB628...13..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H, Achse 3 |
| 18 Getriebe 1 | a3 |
| 18 iA 1 | 3,92-7,37 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,92-7,37 |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 3,92-7,37 |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 3,92-7,37 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A3+A2/A1, A1-A3 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; Druck p2= 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | hydr. Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM457hLA.II/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 220 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 1250 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Schalldämpfer |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6284900401 oder 6284900501 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 6284900114 mit integriertem OC-Katalysator |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | OM457hLA.II/3 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, links hinten auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum oben sowie Heckklappe und Seiten- |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | klappen links mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 18000 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2903 |
| 42 Höhe bis | 3330 |
| 43 Überhang vorne von | 2755 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3400 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5845 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 5990 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2090 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2150 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1860 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1790 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1860 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 15500 |
| 52 Leergewicht bis | 17500 |
| 53 Garantiegewicht von | 29000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 285/60R22,5; Felgen 7.50x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 365-409mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 54) A1= 7000kg, A2= 11500kg, A3= 12000kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z7 | 73) 1)= Schalldämpfer 6284900401 oder 6284900501 ohne OC-Katalysator |
| Bemerkungen Z8 | 2)= Schalldämpfer mit integriertem OC-Katalysator 6284900114 |
| Bemerkungen Z10 | Ausführung mit integriertem OC-Katalysator 6284900614 oder 6284900414 siehe TG CH 2MA8 61 |
| Bemerkungen Z12 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |