



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA879
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	O 530
05 Typ; Variante/Version	O530; Motor: OM906LA.II/3; 205 kW
06 Vorziffer	WEB628...13.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, an Fahrzeugrahmen (öffnen der Frontplatte)
14 Achsen/Räder	'2/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	3,93-7,38
18 Getriebe 2	a4



18 iA 2	3,93-7,38
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,93-7,38
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,93-7,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, A1= Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	A2= Scheiben, ABS; Druck p2 = 9,8 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A2
22 Feststellbremse	Kreise der Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydr. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906LA.II/3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6374
28 Leistung kW	205.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/6284900001 oder -201 oder -601 ab oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/6284900601 ac oder



33 Schalldämpfer 3 Bez	c) 1/6284900701	ar oder
34 Motorkennzeichen	OM906LA.II/3	
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten	auf Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben, Seitenklappen links sowie	
35 Geräuschdämpfung Z2	Heckklappe mit Absorptionsmaterial belegt,	
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor, mit stehendem	
35 Geräuschdämpfung Z4	Motor Absorptionskapsel nur hinten rechts	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links + rechts	
40 Länge von	12000	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2500	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2903	
42 Höhe bis	3330	
43 Überhang vorne von	2755	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	3400	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	5845	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2090
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	11700
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22,5 140K; 7.5x22,5, 8,25x22,5 ET152/150
70 Reifen Felgen	285/60R22,5 140K; 7.5x22,5, 8,25x22,5 ET152/150
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z3	30) Anstelle HS kann auch ww. montiert werden: Katalysator: 1/6284900014
Bemerkungen Z4	Kat./Partikelfilter: 1/6284900214
Bemerkungen Z6	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmuttern über die Felge ragen



Bemerkungen Z9

07/36/37/38/51) bei Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
