



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA888 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010621 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20041126 |
| Erweiterung TG Positionen | '54 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 416 CDI 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 904.6 mech.Getriebe Sprinter |
| 06 Vorziffer | WDB9046..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; a.W. vorne ausschaltbar |



| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 3,46-4,38 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/ | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR | |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ | |
| 25 Motor Typ | OM612DE27LA | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2685 | |
| 28 Leistung kW | 115.0 | |
| 28 Leistung n | 3800 | |
| 29 Md. max Nm | 330.0 | |
| 29 Md. max n | 1400 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A9014902301 Austritt aau/amu/ab | |
| 34 Motorkennzeichen | 612.981 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten | links oben am Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4025 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1654 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1560 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 4600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 300 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6600 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 104/102R; 5 1/2x15 ET108 |
| Bemerkungen Z1 | 01) nur für Linienverkehr; keine Sicherheitsgurte erforderlich |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) Achsabstände 3000/3550/4025mm; Änderungen von 3000-6500mm zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3 |
| Bemerkungen Z8 | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100 |
| Bemerkungen Z9 | RUSTERHOLZ |
| Bemerkungen Z10 | TECHAU SP/3,5 |
| Bemerkungen Z11 | 2800kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4 |
| Bemerkungen Z12 | WESTFALIA 313095 313100 313140 313142 |
| Bemerkungen Z13 | TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5 |
| Bemerkungen Z14 | 3000kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS?? |
| Bemerkungen Z16 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |