



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA889
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040923
Erweiterung TG Positionen	'18/20/47/48/68
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	308 CDI
05 Typ; Variante/Version	903.6 Sprinter
06 Vorziffer	WDB9036.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11-6,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,11-6,17
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR (entfällt
20 Betriebsbremse Z3	mit ESP); a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM611DE22LA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A9014902201 Austritt aau/amu/ab



34 Motorkennzeichen	611.987
34 Motorkennzeichen	hinten links, oben am Getriebeflansch + Aufkleber am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4890
40 Länge bis	6592
41 Breite von	1933
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	2570
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	951
43 Überhang hinten bis	1628
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4025
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610



47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1655
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5600
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R15C 112/110R, 6x15 ET75/83, 7x15 ET76
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 316-336mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr: WDB9036....156200
Bemerkungen Z3	36) Tachograph bei gewerbsm. Personentransport; Platzzahltafel, Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug
Bemerkungen Z5	37) bei der Einzelabnahme festlegen; Sitze- und Sicherheitsgurtverankerungen:
Bemerkungen Z6	a) mit EG-Teilgenehmigung= e13*74/408-96/37*0515 und e13*76/115-96/38*0545; entsprechende
Bemerkungen Z7	EG-Teilgenehmigungsnummer im Bereich des Herstellerschildes bzw an den Sitzen ersichtlich
Bemerkungen Z8	b) ohne EG-Teilgenehmigung= entsprechende Nachweise bei der Einzelabnahme erforderlich



Bemerkungen Z10	40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160mm
Bemerkungen Z11	44) Achsabstände 3000/3550/4025mm
Bemerkungen Z13	52) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach 150kg
Bemerkungen Z17	57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3
Bemerkungen Z18	WESTFALIA 313087 313094 313099 313100
Bemerkungen Z19	RUSTERHOLZ
Bemerkungen Z20	TECHAU SP/3,5
Bemerkungen Z21	2800kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4
Bemerkungen Z22	WESTFALIA 313095 313100 313140 313142
Bemerkungen Z23	TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5
Bemerkungen Z24	3000kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS??