



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2MA894 |
| Typengenehmigung erteilt | 20001113 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20040923 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/20/47/48/68 |
| 01 EFKO-Code | 21 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINBUS |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 311 CDI 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 903.6 Sprinter |
| 06 Vorziffer | WDB9036..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; a.W. vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,46-5,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 3,46-5,29 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR (entfällt |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit ESP); a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM611DE22LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 80 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 270 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A9014902201 Austritt aau/amu/ab |
| 34 Motorkennzeichen | 611.981 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten links, oben am Getriebeflansch + Aufkleber am Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4890 |
| 40 Länge bis | 6592 |
| 41 Breite von | 1933 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2350 |
| 42 Höhe bis | 2570 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 951 |
| 43 Überhang hinten bis | 1628 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4025 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1610 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1655 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1655 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 300 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6300 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/70R15C 112/110R, 6x15 ET75/83, 7x15 ET76 |
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 316-336mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr: WDB9036....156200 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Tachograph bei gewerbsm. Personentransport; Platzzahltafel, Notausstiege / Kennzeichnung / Werkzeug |
| Bemerkungen Z4 | Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z6 | 37) bei der Einzelabnahme festlegen; Sitze- und Sicherheitsgurtverankerungen: |
| Bemerkungen Z7 | a) mit EG-Teilgenehmigung= e13*74/408-96/37*0515 und e13*76/115-96/38*0545; entsprechende |
| Bemerkungen Z8 | EG-Teilgenehmigungsnummer im Bereich des Herstellerschildes bzw an den Sitzen ersichtlich |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z9 | b) ohne EG-Teilgenehmigung= entsprechende Nachweise bei der Einzelabnahme erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160mm |
| Bemerkungen Z12 | 44) Achsabstände 3000/3550/4025mm |
| Bemerkungen Z14 | 52) bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z15 | 55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach 150kg |
| Bemerkungen Z17 | 57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3 |
| Bemerkungen Z18 | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100 |
| Bemerkungen Z19 | RUSTERHOLZ |
| Bemerkungen Z20 | TECHAU SP/3,5 |
| Bemerkungen Z21 | 2800kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4 |
| Bemerkungen Z22 | WESTFALIA 313095 313100 313140 313142 |
| Bemerkungen Z23 | TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5 |
| Bemerkungen Z24 | 3000kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS?? |