



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA910  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20011009  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                     |
| 04 Typ                     | O 530   |
| 05 Typ; Variante/Version   | O530 Motor: OM457hLA.III/3; 220kW                 |
| 06 Vorziffer               | 628..... / WEB628.....                            |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a4  |
| 18 iA 1                    | 3,92-7,37   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1             | b                                     |
| 18 Getriebe 2              | a5                                    |
| 18 iA 2                    | 3,92-7,37                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                     |
| 18 Getriebe 3              | a6                                    |
| 18 iA 3                    | 3,92-7,37                             |
| 18 Zuordnung 3             | b                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS; Druck p2= 9,80 bar               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                       |
| 23 Dauerbremse             | Retarder                              |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                         |
| 25 Motor Typ               | OM457hLA.III/3                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 11967                                 |
| 28 Leistung kW             | 220.0                                 |
| 28 Leistung n              | 2000                                  |
| 29 Md. max Nm              | 1250.0                                |
| 29 Md. max n               | 1100                                  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                     |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                     |
| 34 Motorkennzeichen        | OM457hLA.III/3                        |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; hinten links auf Motorblock |
| Anbringungsort             |                                       |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum oben, Heckklappe und Seiten |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | -klappe links mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | belegt. Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0                                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                     |
| 38 Anzahl Türen            | '2-3                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                          |
| 40 Länge von               | 12000                                 |
| 40 Länge bis               | 0                                     |
| 41 Breite von              | 2500                                  |
| 41 Breite bis              | 2550                                  |
| 42 Höhe von                | 2900                                  |
| 42 Höhe bis                | 3300                                  |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                     |
| 43 Überhang hinten von     | 3400                                  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 5845                                  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                     |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2060  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2120  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1790  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1860  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 7000  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 0     |
| 57 gebremst autom         | 3500  |
| 58 ungebremst mech        | 0     |
| 58 ungebremst autom       | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 250   |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5 148M, 285/60R22.5 149M                                |
| 70 Reifen Felgen                    | Felgen 7.50x22.5, 8.25x22.5                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                        |
| Bemerkungen Z3                      | 31) ww. 1/6284900501, 6284900901                                  |
| Bemerkungen Z4                      | 6284901214, mit integriertem Oxidationskatalysator                |
| Bemerkungen Z5                      | 6284901314, mit integriertem Oxidationskatalysator und CRT-System |
| Bemerkungen Z6                      | Austritt alle ab/abu  |



**Bemerkungen Z8**

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen

---

**Bemerkungen Z10**

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---