



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA911
Typengenehmigung erteilt	20011009
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20040130
Erweiterung TG Positionen	'35/54/31/75
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	O 530 G
05 Typ; Variante/Version	O530G Motor: OM457hLA.III/5; 260kW
06 Vorziffer	628..... / WEB628.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	3,92-7,37
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,92-7,37
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	3,92-7,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A3/A2+A1, A1+A3 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 9,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM457hLA.III/5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	260
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1600
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



34 Motorkennzeichen	OM457hLA.III/5
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten links auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum oben, Heckklappe u. Seiten-
35 Geräushdämpfung Z2	deckel mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräushdämpfung Z3	belegt. Absorptionskapsel unter Motor
35 Geräushdämpfung Z4	(bei stehendem Motor nur linksseitig)
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	18000
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	3300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5845
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	5990



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2060
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	1790
49 Spur Achse 3 bis	1860
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	29000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	250	
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148M, 285/60R22.5 149M	
70 Reifen Felgen	Felgen 7.50x22.5, 8.25x22.5	
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z3	31/75) a)= ww. 1/6284900501, 6284900901	
Bemerkungen Z4	6284901214	mit integr. Oxidationskatalysator
Bemerkungen Z5	6284901314	mit CRT-System
Bemerkungen Z6	b)= ww. 1/6284900901, 6284901201	
Bemerkungen Z7	6284902114	mit integr. Oxidationskatalysator



Bemerkungen Z8	6284902214, 6284902314 mit CRT-System
Bemerkungen Z9	Austritt alle ab/abu/ac
Bemerkungen Z11	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z13	54) A1= 6000-7245kg, A2= 10000kg, A3= 12000kg
Bemerkungen Z15	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (kantonale Gesetzgebung)
Bemerkungen Z20	135 - Nur für Linienverkehr zugelassen