



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA959   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061109   |
| gültig für Importdatum bis | 20070930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | TourismoRHDM   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: OM457LA.IV/15 ACEB                            |
| 06 Vorziffer               | NMB632.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 3830   |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ TUERK A.S, TR-34022 DAVUTPASA-ISTANBUL |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen    |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | H; A2  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |
| 18 iA 1                    | 2,85-5,88  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a                                       |
| 18 iA 2                    | 2,85-5,88                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumatisch, Kreise-A2/A1+3               |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3 Scheiben, ABS; Druck                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | p2= 10,00 bar                             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2                     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, Retarder, a.W. Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                             |
| 25 Motor Typ               | OM457LA.IV/15                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 11967                                     |
| 28 Leistung kW             | 315                                       |
| 28 Leistung n              | 2000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 2100                                      |
| 29 Md. max n               | 1100                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SC2013 Austritt aau                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | OM457LA.IV/15                           |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, links hinten auf Motorblock   |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum seitlich und oben mit Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | tionsmaterial belegt. Reflektionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor und Getriebe                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '2-3                                    |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                            |
| 40 Länge von               | 12960                                   |
| 40 Länge bis               | 0                                       |
| 41 Breite von              | 2550                                    |
| 41 Breite bis              | 0                                       |
| 42 Höhe von                | 3500                                    |
| 42 Höhe bis                | 3740                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 2770                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 6080                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                       |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2120  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2146  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1770  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1840  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 2120  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 2146  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 24000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 keine Dachlast          | keine |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 3500  |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 750   |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 250  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 492 - 512 mm nach ETRTO                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                            |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z3                      | 54) A1= 7100kg; A2= 12600kg; A3= 6300kg  |
| Bemerkungen Z5                      | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |