



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2MB228 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140203 |
| gültig für Importdatum bis | 20161230 |
| Erweiterung TG vom: | 20160322 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Citaro LE Mü |
| 05 Typ; Variante/Version | 628 02; Motor: OM936LA.6-3 |
| 06 Vorziffer | WEB6285..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-195/2013*0087 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 2 | m?a |
| 18 iA 2 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 2,85-5,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; Druck p2= 9,80 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM936LA.6-3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7698 |
| 28 Leistung kW | 220.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 1200.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SC2116, SC2117, SC2132 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | A0014906412, A0014906512 |
| 34 Motorkennzeichen | OM936LA.6-3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, beim Alternator |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum seitlich und hinten mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt. Absorptionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 13187 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3200 |
| 42 Höhe bis | 3400 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3330 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 7052 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2101 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2164 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1822 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2900 |
| 57 gebremst autom | 2900 |
| 58 ungebremst mech | 750 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | v= 315/60R22.5; 9.00x22.5 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen |



Bemerkungen Z5

07/36/37/52) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme
festlegen/kontrollieren
