



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MB233   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140203   |
| gültig für Importdatum bis | 20161230   |
| Erweiterung TG vom:        | 20150518   |
| Erweiterung TG Positionen  | '31  |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ  |
| 04 Typ                     | TourismoRHDM   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 632 02; Motor: OM470LA.6-1   |
| 06 Vorziffer               | WEB632.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-214/2014*0025   |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg oder hinter dem Fahrersitz an gut sichtbarer Stelle               |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts am Fahrzeugrahmen, Frontklappe öffnen o. rechts, bei Einstieg vorn, hinter Klappe |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6   |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | H; A2                                      |
| 18 Getriebe 1              | m6   |
| 18 iA 1                    | 2,85-5,88                                  |
| 18 Getriebe 2              | m8a  |
| 18 iA 2                    | 2,85-5,88                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1+A3, A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS; Druck p2= 10,7 bar                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2                      |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; ww. Retarder                    |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                              |
| 25 Motor Typ               | OM470LA.6-1                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 10677                                      |
| 28 Leistung kW             | 315.0                                      |
| 28 Leistung n              | 1800                                       |
| 29 Md. max Nm              | 2100.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1100                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/in HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SC2103, SC2108                         |
| 34 Motorkennzeichen        | OM470LA.6-1                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | oben, an Kupplungsglocke                     |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum seitlich und oben mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt. Absorptionskapsel unter     |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Motor  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-3   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 12960  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 2550   |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 3500   |
| 42 Höhe bis                | 3740   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 2770   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 6080   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1350   |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2120  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2146  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1825  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 2120  |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 2146  |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 24750 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 3500  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 250  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 492 - 512 mm nach ETRTO                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                            |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 54) A1= 7500kg; A2= 11500kg; A3= 5750kg  |



Bemerkungen Z7

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---