



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MB374
Typengenehmigung erteilt	20190909
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	MB E 16 RHD
05 Typ; Variante/Version	410 03; DR??KCD? Motor: OM470LA.6-6
06 Vorziffer	WEB410.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/2400*1160
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg oder hinter dem Fahrersitz an gut sichtbarer Stelle
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Fahrzeugrahmen, Frontklappe öffnen o. rechts, bei Einstieg vorn, hinter Klappe
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H; A2
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,85-5,88
18 Getriebe 2	m8a
18 iA 2	2,85-5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EPB; Druck p2= 12,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Motorbremse; ww. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM470LA.6-6
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10677
28 Leistung kW	335.0
28 Leistung n	1600
29 Md. max Nm	2200.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SC2140



34 Motorkennzeichen	OM470LA.6-6	
34 Motorkennzeichen	am Kurbelgehäuse	Stirnseitig eingenaelt; ww. geprägtes Schild
Anbringungsort		
35 Geräushdämpfung Z1	Motorraum seitlich und oben mit Absorptions-	
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt. Absorptionskapsel unter	
35 Geräushdämpfung Z3	Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	13115	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2550	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	3680	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2785	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	6090	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	1350	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2120
47 Spur Achse 1 bis	2146
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	1825
49 Spur Achse 3 von	2120
49 Spur Achse 3 bis	2146
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	24750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, Reifen: Varianten mit Abrollradius 522 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25 x 22.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	54) A1= 7500 kg; A2= 11500 kg; A3= 5750 kg
Bemerkungen Z8	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Typenscheinschweiz.ch