



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2MB449 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231018 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 22 |
| 01 Fahrzeugart | GELENKBUS |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Citaro G |
| 05 Typ; Variante/Version | 628 03; HV??KDEA OM470LA.6GE-03 |
| 06 Vorziffer | WEB6282..... / WEB282..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER BUSES GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | ww. mech-hydr. od. elektr-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3 |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 4,70-7,36 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 4,70-7,36 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneumat., Kreise-A2+A3/A1, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben; ABS mit EPB; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2+A3 |
| 23 Dauerbremse | Retarder |
| 25 Motor Marke | DAIMLER TRUCK |
| 25 Motor Typ | OM470LA.6GE-03 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10677 |
| 28 Leistung kW | 290 |
| 28 Leistung n | 1600 |
| 29 Md. max Nm | 1900 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SC2149 |
| 34 Motorkennzeichen | OM470LA.6GE-03 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Kurbelgehäuse Stirnseitig eingenadelt ; ww.geprägtes Schild |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 18125 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3000 |
| 42 Höhe bis | 3350 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3430 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 5990 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2119 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2183 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1834 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 1880 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 29000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2900 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5 / ww. auf Achse 1: 315/60R22.5; 9.00x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 39) ww. Kamera-/ Monitorsystem |
| Bemerkungen Z7 | 54) A1= 6000-7500 kg; A2= 6000-10000 kg; A3= 11000-13000 kg |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/37/52/53/54) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |