



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2MD102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970807 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 21 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINBUS |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | MOWAG |
| 04 Typ | B 350 A8 4x4 |
| 06 Vorziffer | TAM21AB35.82..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 2567 |
| 10 Hersteller | MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | links, hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | CHRYSLER |
| 25 Motor Typ | 360 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5895 |
| 28 Leistung kW | 176.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 435.0 |
| 29 Md. max n | 3020 |
| 30 Abgasreinigung | 1/912W oder 580W oder 963W |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/52019186 oder 52019425 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/24205 |
| 34 Motorkennzeichen | 360 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorn seitlich auf Block; durch Radausschnitt sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube hinten mit Reflektiosmaterial |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt. Reflektionsschürzen beidseits in |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | den Radkastenöffnungen vorne |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5212 |
| 40 Länge bis | 5873 |
| 41 Breite von | 2010 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 858 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1113 |
| 43 Überhang hinten bis | 1441 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3265 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1700 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 12.7 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1625 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 12.7 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1814 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2422 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | LT225/75R16C 116Q, LT245/75R16C 116Q; 6.0x16 ET12.7 |
| Bemerkungen Z1 | 15) v=Schrauben- oder Blattfedern, h=Blatt- oder Luftfederung, Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | bei der Einzelabnahme kontrollieren: Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport |
| Bemerkungen Z5 | Platzzahltafel; Notausstiege, Kennzeichnung, Werkzeug |
| Bemerkungen Z7 | 42) 2220 mm mit Normaldach; wahlw. mit Hochdach erhältlich |
| Bemerkungen Z9 | 55) 100 kg; 300 kg mit verstärkter MOWAG-Dachkonstruktion |
| Bemerkungen Z11 | 57) 6000 kg mit Traverse 0301486 |
| Bemerkungen Z13 | 36)37)52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren |