



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2NA805
Typengenehmigung erteilt	19970128
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990211
Erweiterung TG Positionen	'43/45/54
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	NEOPLAN
04 Typ	N 4026
05 Typ; Variante/Version	N4026/3      Motor: OM442LA / 280kW
06 Vorziffer	WAG340262.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	4161
10 Hersteller	NEOPLAN BUS GmbH, D-70567 STUTTGART
11 Herstellerplakette	vorne rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, hinten auf Fahrgestellrahmen; siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H / Achse 2



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,93-5,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,93-5,87
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	5,87+6,34
18 Zuordnung 3	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1+A3; A1+A3 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2 Trommeln oder A1-A3 Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 6,90 bzw 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudr. komb. mit Konstantdrossel+Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM442LA.VI/2 - VI/3
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14610
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.10.994.01.0.00; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	OM442LA.VI/?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2590
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2620
43 Überhang hinten bis	2520
44 Abstand Achse 1-2 von	5490
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1300



45 Abstand Achse 2-3 bis	1400
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2080
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1820
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2080
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	17500
53 Garantiegewicht von	26000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	18500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 22.5x8.25 oder 22.5x9.00
70 Reifen Felgen	315/80R22.5; 22.5x9.00 oder 22.5x9.75
Bemerkungen Z1	12) oder rechts, seitlich an einer Längsstrebe bei Vorderachse oder vorn an Querträger bei Abschleppöse
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z5	29) OM442LA.VI/2: 26) 1700 Nm bei 1100/min; 73) Zuordnung 1)
Bemerkungen Z6	OM442LA.VI/3: 1850 1100 Zuordnung 2)
Bemerkungen Z8	35) Motordeckel sowie Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt. Seitendeckel rechts mit Absorptionsmaterial



<b>Bemerkungen Z9</b>	belegt. Luftfilterkasten teilweise mit Absorptionsmaterial belegt. Auspufftopf 3-seitig gekapselt
<b>Bemerkungen Z10</b>	(Reflektion). Reflektionswanne unter Motor und Getriebe
<b>Bemerkungen Z12</b>	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felge ragen
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) A2= 11500kg / A3= 7000kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	07/36/37/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren