



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2NA809
Typengenehmigung erteilt	19970807
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	NEOPLAN
04 Typ	N 314
05 Typ; Variante/Version	N 314 Ü/K/L/SHD
06 Vorziffer	WAG203142.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4161
10 Hersteller	NEOPLAN BUS GmbH, D-70567 STUTTGART
11 Herstellerplakette	vorn rechts beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. an einer Längsstrebe bei Vorderachse oder vorn an Querträger bei Abschleppöse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	3,82-5,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,82-4,27
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a6
18 iA 3	5,25-5,87
18 Zuordnung 3	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreis-A2/A1, A1+A2 Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	a.W. ABS, Druck p2= 6,9 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES
25 Motor Typ	OM441LA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10964
28 Leistung kW	250
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1600
29 Md. max n	1100



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/161929401 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	OM441LA.I/11
34 Motorkennzeichen	hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1, 2 oder 3
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	11250
40 Länge bis	11330
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2980
42 Höhe bis	3640
43 Überhang vorne von	2430
43 Überhang vorne bis	2620
43 Überhang hinten von	3330
43 Überhang hinten bis	3400
44 Abstand Achse 1-2 von	5300
44 Abstand Achse 1-2 bis	5500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2064
47 Spur Achse 1 bis	2084
48 Spur Achse 2 von	1823
48 Spur Achse 2 bis	1828
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8800
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 22.5x8.25/9.00; 275/70R22.5 22.5x7,50/8.25
70 Reifen Felgen	11R22.5 22.5x7.50/8.25; 12R22.5 22.5x8.25/9.00
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2922-3306mm ETRTO mit entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100km/h
Bemerkungen Z3	35) Motordeckel sowie Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt. Seitendeckel links teilweise mit
Bemerkungen Z4	Absorptionsmaterial belegt. Luftansaugkasten links 3-seitig mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z5	Auspufftopf in 3-seitigem Reflektionskasten. Reflektionswanne unter Motor und Getriebe



Bemerkungen Z7

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen

Bemerkungen Z9

07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
