



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2NA850                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040416                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20040503                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '18                                      |
| 01 EFKO-Code               | 20                                       |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107                                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3                                       |
| 04 Marke                   | NEOPLAN                                  |
| 04 Typ                     | N 122/3 Skyliner                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | N1122/3C, N1122/3L                       |
| 06 Vorziffer               | WAGPB..... / WAG31122.....               |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 4161                                     |
| 10 Hersteller              | NEOPLAN BUS GmbH, D-70567 STUTTGART      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne im Einstieg                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne über Abschleppleinrichtung |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                     |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | H; A2                                    |
| 18 Getriebe 1              | m12                                      |



|                            |                                |                             |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,81-4,11                      |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                            |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A1/A2+A3        |                             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1-A3= Scheiben; ABS/EBS       |                             |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 8,5 bar              |                             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2+A3       |                             |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, wie Hilfsbremse |                             |
| 23 Dauerbremse             | Retarder                       |                             |
| 25 Motor Marke             | MAN                            |                             |
| 25 Motor Typ               | D2876LOH20                     |                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T           |                             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                              |                             |
| 27 Hubraum                 | 12816                          |                             |
| 28 Leistung kW             | 353.0                          |                             |
| 28 Leistung n              | 1900                           |                             |
| 29 Md. max Nm              | 2300.0                         |                             |
| 29 Md. max n               | 1000                           |                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                             |                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/16.19.501.01.0.00            |                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                             |                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/16.19.401.01.0.00            | Austritt aau                |
| 34 Motorkennzeichen        | D2876LOH20                     |                             |
| 34 Motorkennzeichen        |                                | hinten rechts am Motorblock |
| Anbringungsort             |                                |                             |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum oben u. Schalldämpferkammer mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt (unten offen)  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Reflektionskapsel unter Motor             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 12440                                     |
| 40 Länge bis               | 13790                                     |
| 41 Breite von              | 2550                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 4000                                      |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 2975                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 5550                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 6900                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 1300                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2080                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2096  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1823  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1828  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 2080  |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 2096  |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 0     |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 26000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 750   |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 29500   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 120   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5 12R22.5 315/80R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 492 - 532 mm nach ETRTO        |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5 9.00x22.5 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                    |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 54) A1= 8000kg; A2= 11500kg; A3= 7000kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |