



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2NA851
Typengenehmigung erteilt	20050706
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060614
Erweiterung TG Positionen	'06/54
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	NEOPLAN
04 Typ	N 1116/3H(?)
05 Typ; Variante/Version	PA1, PA2, PA3; D2876LOH02; Cityliner
06 Vorziffer	WAGPA..... / WAG311.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	4161
10 Hersteller	NEOPLAN BUS GmbH, D-70567 STUTTGART
11 Herstellerplakette	vorn, links oder rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse eingeschlagen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	2,81-3,54
18 Getriebe 2	m10
18 iA 2	2,81-3,54
18 Getriebe 3	m12
18 iA 3	2,81-4,11
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	4,11-4,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A2/A1+A3; A1-A3= Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 8,10 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Intarder, ww. Retarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2876LOH02
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	338.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	900



31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.19.501.01.0.00	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/16.19.401.01.0.00	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D2876LOH02	
34 Motorkennzeichen		hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben und seidl. sowie Schall-	
35 Geräuschdämpfung Z2	dämpferkammer mit Absorptionsmaterial	
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'1, 2 oder 3	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	12000	
40 Länge bis	13700	
41 Breite von	2500	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3780	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2380	
43 Überhang hinten bis	3180	



44 Abstand Achse 1-2 von	5450
44 Abstand Achse 1-2 bis	6350
45 Abstand Achse 2-3 von	1300
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2082
47 Spur Achse 1 bis	2096
48 Spur Achse 2 von	1823
48 Spur Achse 2 bis	1828
49 Spur Achse 3 von	2060
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	25600
53 Garantiegewicht bis	26000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5, 315/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 449 - 516 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

