



# Typenschein Auszug

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 2NA906                              |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110225                            |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                            |
| Erweiterung TG vom:        | 20111027                            |
| Erweiterung TG Positionen  | '53/54                              |
| 01 EFKO-Code               | 20                                  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107                                 |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3                                  |
| 04 Marke                   | NEOPLAN                             |
| 04 Typ                     | N2216 SHD                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | P21 Motor: D2066LOH28 ACEK          |
| 06 Vorziffer               | WAGP2.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                   |
| 10 EFKO-Code               | 4161                                |
| 10 Hersteller              | NEOPLAN BUS GmbH, D-70567 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, links oder rechts im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts an Fronttraverse       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | H                                   |
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,08-3,70                         |
| 18 Getriebe 2              | m?a                               |
| 18 iA 2                    | 3,08-3,70                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektropneum., Kreise A1/A2       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben; ABS; Druck        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | p2= 12,5 bar                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, auf A2             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                   |
| 23 Dauerbremse             | ww. Staudruck, Retarder, Intarder |
| 25 Motor Marke             | MAN                               |
| 25 Motor Typ               | D2066LOH28                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 10518                             |
| 28 Leistung kW             | 294.0                             |
| 28 Leistung n              | 1900                              |
| 29 Md. max Nm              | 1900.0                            |
| 29 Md. max n               | 1000                              |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 81.15101-0410, -0440, -0479 |
| 34 Motorkennzeichen        | D2066LOH28                        |



34 Motorkennzeichen

rechts, auf Motorblock hinter Kompressor

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise sowie Heckklappe mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt, Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z3 kapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 12000

40 Länge bis 0

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3800

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3260

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 6060

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 2020  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2100  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1760  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1840  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 19700 |
| 54 Achsgarantie v von        | 6300  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 7100  |
| 54 Achsgarantie h von        | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 12600 |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 750   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5;      Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 466 - 531 mm<br>nach ETRTO                  |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet nach ETRTO              |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 59) Kugelkopfkupplung: 2800 kg / Maulkupplung: 3500 kg   |
| Bemerkungen Z6                      | 67) Kugelkopfkupplung: 120 kg / Maulkupplung: 250 kg   |
| Bemerkungen Z8                      | 66) 21300 - 23200 kg   |
| Bemerkungen Z10                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |



**Typenscheinschweiz.ch**