



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2NC106 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061120 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090106 |
| Erweiterung TG Positionen | '30-33/Bem. rem. |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Interstar T39 120 |
| 05 Typ; Variante/Version | N3; N3D1L6, N3L1L6, N3D1LH, N3L1LH |
| 06 Vorziffer | VNVN3.1L..... |
| 07 Karosserieform Code | 115 |
| 07 Karosserieform | Car |
| 10 EFKO-Code | 2130 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, neben Sitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 18 iA 1 | 4,44 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 18 Getriebe 2 | m6a | |
| 18 iA 2 | 4,44 | |
| 18 Zuordnung 2 | b | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR | |
| 25 Motor Marke | RENAULT | |
| 25 Motor Typ | G9UA6 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 2464 | |
| 28 Leistung kW | 88.0 | |
| 28 Leistung n | 3500 | |
| 29 Md. max Nm | 300.0 | |
| 29 Md. max n | 1500 | |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen | |
| 34 Motorkennzeichen | G9UA6?? | |
| 34 Motorkennzeichen | hinten unten am Motorblock | (von unten sichtbar) |
| Anbringungsort | | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 11 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 16 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5888 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1990 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2403 |
| 42 Höhe bis | 2496 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 959 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4078 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1725 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2371 |
| 52 Leergewicht bis | 2610 |
| 53 Garantiegewicht von | 3900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1870 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 245 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 15) h= Einblattfeder |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | Auspuffanlage Variante 1 / Variante 2 |
| Bemerkungen Z6 | 30) K : 1/ww. 8200608715, 8200473760, 8200787005 * und / K : 1/ww. 8200608715, 8200473760, 8200787005 * |
| Bemerkungen Z7 | 1/ww. C191, C288 / - |
| Bemerkungen Z8 | 31) VS: 1/356 / VS: 1/456 |
| Bemerkungen Z9 | 32) NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab / MS: 1/356 |
| Bemerkungen Z10 | 33) - / NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab |
| Bemerkungen Z11 | * Identifikation ohne Demontage der Motorraumabschirmung nicht möglich |
| Bemerkungen Z13 | 36) bei der Einzelabnahme kontrollieren: Platzzahltafel, Notausstiege, Kennzeichnung und Werkzeuge; |
| Bemerkungen Z14 | Fahrtschreiber bei gewerbsmässigem Personentransport |



| Bemerkungen Z16 | Zuordnung | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Bemerkungen Z17 | 05) N3D1L6 | / N3L1L6 | / N3D1LH | / N3L1LH |
| Bemerkungen Z18 | 18) m6 | / m6 | / m6a | / m6a |
| Bemerkungen Z19 | 37) ww. 12, 14, 16 Pl. / ww. 11, 13, 15 Pl. / ww. 12, 14, 16 Pl. / ww. 11, 13, 15 Pl. | | | |
| Bemerkungen Z20 | 52) 2376-2602 kg | / 2371-2597 kg | / 2383-2610 kg | / 2378-2605 kg |
| Bemerkungen Z21 | 54) 1870/2060 kg | / 1850/2060 kg | / 1870/2060 kg | / 1850/2060 kg |