



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 20A155 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131024 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 21 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINBUS |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M2 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano 23D VV/35 |
| 05 Typ; Variante/Version | MV; 3?U?/51??B?? (Trabus eco, QN6/QND) |
| 06 Vorziffer | W0LVV..U..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | siehe Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,44 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9TD8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2299 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C414, C633 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 485, 561 |
| 34 Motorkennzeichen | M9TD8 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5548 |
| 40 Länge bis | 6198 |
| 41 Breite von | 2070 |
| 41 Breite bis | 2095 |
| 42 Höhe von | 2475 |
| 42 Höhe bis | 2549 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1024 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3682 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4332 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1750 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6 1/2x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 15) v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e4*94/20*4019, e2*94/20*8244 |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 05) 3?UC/- od. 3?UN/- (L2H2) / 3?UE/- od. 3?UR/- (L3H2) |
| Bemerkungen Z12 | 40) 5548 / 6198 |
| Bemerkungen Z13 | 42) 2482-2499 / 2475-2549 |
| Bemerkungen Z14 | 44) 3682 / 4332 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer, Gesamtgewicht und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. |



Bemerkungen Z22

Grund: Ablastung auf 3500 kg Gesamtgewicht, Anhängelasten zugelassen
