



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2PA605 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220112 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsbart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | PRINOTH |
| 04 Typ | Husky (X) |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: OM934LA.E4-1 |
| 06 Vorziffer | HS..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 3137 |
| 10 Hersteller | PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ) |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich unten an Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '5/10 |
| 15 Federung | Laufachsen= Gummifederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R; A5 |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 17,90 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 24 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM934LA.E4-1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5132 |
| 28 Leistung kW | 170 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 900 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | OM934LA.E4-1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorne links am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorbtiionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 12 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4490 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2460 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2895 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 730 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 705 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5875 |
| 52 Leergewicht bis | 7175 |
| 53 Garantiegewicht von | 8000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 200 |
| 69 Reifen Felgen | Laufräder 560x140-12 100 A4; 3.00x12 |
| 70 Reifen Felgen | Spannräder 600-9; 4.00x9 Solid |
| 71 Reifen Felgen | Raupenbreite 835mm / 1015mm / 1165mm / 1290mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug |
| Bemerkungen Z3 | 14) Achsen: 1 Spannachse, 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse / Räder: 2 Spannräder, 6 Laufräder, 2 Sternräder |
| Bemerkungen Z5 | 21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe |
| Bemerkungen Z7 | 40-47) Basisfahrzeug mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte |
| Bemerkungen Z9 | 46) Achse 4-5 = 605mm |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 109 - ? Suchlampe(n) bewilligt |
| Bemerkungen Z20 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten |