



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA109
Typengenehmigung erteilt	19970122
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20010419
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Iliade
05 Typ; Variante/Version	SFR115
06 Vorziffer	V..SFR115.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, auf Rahmen hinter Reserveradklappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	3,90-4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-A1/A2, A1= hydropneumatisch oder
20 Betriebsbremse Z2	pneum., Scheiben / A2= pneumat., Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ABS; Druck p2= 8,0 bzw. 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse (hydropn./pneum.)
21 Hilfsbremse Z2	Federspeicher, auf A2 (pneumatisch)
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck oder Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062356A41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11116
28 Leistung kW	280.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1750.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010305159 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	MIDR062356A41
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt. Reflektionskapsel unter Motor sowie
35 Geräuschkämpfung Z3	Schalldämpfer und Luftfilter
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2-3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10617
40 Länge bis	11995
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3230
42 Höhe bis	3555
43 Überhang vorne von	1921
43 Überhang vorne bis	2535
43 Überhang hinten von	3260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5436
44 Abstand Achse 1-2 bis	6200
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2008



47 Spur Achse 1 bis	2034
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	22000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80R22.5; 22.5x8.25
Bemerkungen Z1	06/10) VF6..... = RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA F-69003 LYON
Bemerkungen Z2	VNE..... = IRISBUS FRANCE, RUE DES COMBATS F-69200 VENISSIEUX
Bemerkungen Z4	15) A1= Luft-/Schraubenfederung oder a.W. Luftfederung; Stossdämpfer / A2= Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z6	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h
Bemerkungen Z8	20) Druck p2= 8,0 bar (hydropneumatisch) / 9,0 bar (pneumatisch)
Bemerkungen Z10	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren