



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA128
Typengenehmigung erteilt	20021220
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030411
Erweiterung TG Positionen	'36/57/58/66
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 dCi120
05 Typ; Variante/Version	ND; NDLUL5, NDDUL5
06 Vorziffer	VF1ND.UL5.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	143
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit ALB oder EBV mit-/ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UA7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2463
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/C191
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/332
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/263 oder 323 oder 308 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	G9UA7??



34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	15	
37 Anzahl Plätze Total bis	16	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	5888	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1990	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2482	
42 Höhe bis	2489	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	960	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	4077	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1740	
47 Spur Achse 1 bis	1742	



48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2361
52 Leergewicht bis	2636
53 Garantiegewicht von	3900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	05) NDLUL5 / NDDUL5
Bemerkungen Z2	37) Total 15 Pl. / Total 16 Pl.
Bemerkungen Z3	52) 2361-2631 kg / 2366-2636 kg
Bemerkungen Z5	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl)
Bemerkungen Z7	36) bei der Einzelabnahme kontrollieren: Platzzahltafel, Notausstiege, Kennzeichnung und Werkzeuge derselben,
Bemerkungen Z8	Bordapotheke und Feuerlöscher;
Bemerkungen Z9	Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich.
Bemerkungen Z10	Notausstiege: 2 Seitenscheiben, (links + rechts) je 730x560 mm



Bemerkungen Z11

1 Seitenscheibe in Schiebetüre rechts

1030x580 mm
