



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA138
Typengenehmigung erteilt	20050120
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20051011
Erweiterung TG Positionen	'06/34
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M2/M3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Mascott 160.??
05 Typ; Variante/Version	Motor: RENAULT ZD3 A604
06 Vorziffer	VF654.NA0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger bei Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blatt-/h= ww. Blatt-, Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W.
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	ww. Staudruck, Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	ZD3 A604
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5010580117 Austritt a)= amu, b)= aa
34 Motorkennzeichen	ZD3 A604
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten unten am Block fakultativ= zus.Etikette auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Getriebe. Absorp-



35 Geräuschkämpfung Z2	tionsblenden beids. an Radkasten. Stirn-
35 Geräuschkämpfung Z3	wand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3130
44 Abstand Achse 1-2 bis	5150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	1684
48 Spur Achse 2 von	1565



48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3520
54 Achsgarantie h bis	4720
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	160.50= 195/75R16C 107/105J; 160.55= 205/75R16C 110/108J; 5 1/2X16 ET116
70 Reifen Felgen	160.60= 215/75R16C 113/111J; 160.65= 215/75R16C 116/114J; 5 1/2X16 ET116
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2010-2220mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) 160.?? = 160.50 / 160.55 / 160.60 / 160.65
Bemerkungen Z3	07) Car (115) oder Bus (263)
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) a.W. Bus-Ausführung für Linienverkehr mit Sitz- und Stehplätzen lieferbar (Eintrag Fz-Ausweis, Code 135)
Bemerkungen Z8	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z10	07/36/37/51) sowie die erforderliche Ausrüstung, bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren