



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2SB120 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980309 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | SETRA |
| 04 Typ | S 316 HDS |
| 05 Typ; Variante/Version | S316 / Motor: OM442LA.I/10; 320kW |
| 06 Vorziffer | WKK316....10..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4334 |
| 10 Hersteller | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 2 |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 2,93-3,82 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1+A3/A2; A1 Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A2+A3 Trommeln; ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,40 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | pneumat. Federspeicher, Trommeln, auf A2 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | Staudruckbremse mit Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM442LA.I/10 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 14618 |
| 28 Leistung kW | 320.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 2100.0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.07.192.02.0.00 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | OM442LA.I/10 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links hinten auf Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor. Motorraum |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | oben und seitlich mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 rechts/a.W. 1 links |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 12000 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3620 |
| 42 Höhe bis | 3770 |
| 43 Überhang vorne von | 2620 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2780 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1300 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2040 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2090 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1770 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1810 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2040 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2060 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 13500 |
| 52 Leergewicht bis | 16300 |
| 53 Garantiegewicht von | 21800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28300 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 275/80R22,5, 11R22,5; 8,25x22,5 ET 152 (Stahl), ET150 (ALU) |
| Bemerkungen Z2 | 07/36/37/38/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h |
| Bemerkungen Z4 | 23) auf Wunsch Retarder |
| Bemerkungen Z5 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutternenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z6 | 57) 2000-6500 je nach Schlusstraverse |
| Bemerkungen Z7 | 54) A1= 7000kg; A2= 10200kg; A3= 5000kg |