



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2SB130
Typengenehmigung erteilt	20010912
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20051005
Erweiterung TG Positionen	'18/30/31/72
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	SETRA
04 Typ	S 313 UL
05 Typ; Variante/Version	S313 Motor: OM457hLA.III/4; 220kW
06 Vorziffer	WKK627.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4334
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-89077 ULM
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,85-5,88
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,15-5,88
18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	2,85-5,88
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,15-5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM457hLA.III/4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1250
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen; K/KP in HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	OM457hLA.III/4	
34 Motorkennzeichen	Plakette	links, hinten auf Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben sowie seitlich	
35 Geräuschkämpfung Z2	m. Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	11320	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2500	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	3100	
42 Höhe bis	3300	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	3300	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	5530	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2060
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1835
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148M, 295/80R22.5 152M
70 Reifen Felgen	275/80R22.5 149M, 11R22.5 148M; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 470 - 512 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	7.5x22.5, 8.25x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) weitere= m10 mit iA 2,85-5,88; a6 mit iA 2,85-5,88
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	23) mech. Getriebe: Staudruck mit Konsttandrossel; a.W. Retarder



Bemerkungen Z6	autom.Getriebe: Retarder im Getriebeautomat integriert
Bemerkungen Z8	30/31) K : 1/16.07.200.30.0.00 oder 1/A6294900201 Austritt aau
Bemerkungen Z9	KP: 1/A6274900014 Austritt aau
Bemerkungen Z10	HS: 1/16.07.198.11.0.00 oder 1/A6294900301 Austritt aau
Bemerkungen Z12	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z14	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren