



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2SB133
Typengenehmigung erteilt	20010912
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020306
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	SETRA
04 Typ	S 315 (?)/(??)
05 Typ; Variante/Version	S315 Motor: OM457hLA.III/6; 260kW
06 Vorziffer	WKK627.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4334
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-89077 ULM
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,85-5,88
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,15-5,88
18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	2,85-5,88
18 Getriebe 4	a5
18 iA 4	3,15-5,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 7,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM457hLA.III/6
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM457hLA.III/6
34 Motorkennzeichen	Plakette; links hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben, Seitenklappen links sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Heckklappe mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionskapsel teilweise unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3100
42 Höhe bis	3300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2060
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1835
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	13500
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148M, 295/80R22.5 152M
70 Reifen Felgen	275/80R22.5 149M, 11R22.5 148M; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 470-512mm ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: 7.5x22.5, 8.25x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) ww. Ausstattungsvarianten S 315 UL / S 315 H / S 315 GT
Bemerkungen Z3	18) weitere = m10 mit iA 2,85-5,88



Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	23) mech. Getriebe: Staudruck mit Konstantdrossel; a.W. Retarder
Bemerkungen Z8	autom.Getriebe: Retarder im Getriebeautomat integriert
Bemerkungen Z10	31) mech. Getriebe: 1/16.07.198.11.0.00 Austritt aau
Bemerkungen Z11	autom.Getriebe: 1/16.07.198.11.0.00 aau oder
Bemerkungen Z12	1/16.07.200.30.0.00 aau mit integriertem Katalysator
Bemerkungen Z14	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z16	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren