



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2SB138 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020318 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | SETRA |
| 04 Typ | S 415 HDH |
| 05 Typ; Variante/Version | S415 Motor: OM457LA.III/6; 310 kW |
| 06 Vorziffer | WKK629....3..... |
| 07 Karosserieform Code | 115 |
| 07 Karosserieform | Car |
| 10 EFKO-Code | 4334 |
| 10 Hersteller | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H, Achse 2 |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 2,85-4,56 |
| 18 Getriebe 2 | m8 |
| 18 iA 2 | 2,85-4,56 |
| 18 Getriebe 3 | m10 |
| 18 iA 3 | 2,85-4,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1+A3, A1-A3= Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS; Druck p2= 9,00 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder, Konstantdrossel |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM457LA.III/6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 11967 |
| 28 Leistung kW | 310 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 1900 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/16.07.199.01.0.00 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/16.07.299.01.0.00 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | OM457LA.III/6 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, rechts auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum seitlich und oben mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt, Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 44 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 51 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 12000 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3770 |
| 42 Höhe bis | 3900 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2770 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5260 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2100 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2150 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1750 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1820 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2120 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2140 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 13500 |
| 52 Leergewicht bis | 17000 |
| 53 Garantiegewicht von | 24000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3250 |
| 57 gebremst autom | 3250 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5 152M, 8.25x22.5; weitere Varianten im Abrollradiusbereich 492-512mm ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 315/80R22.5 152M, 9.00x22.5; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutternenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 54) A1= 7100kg; A2= 11500kg; A3= 5400kg |



Bemerkungen Z7

36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
