



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2SB229  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130710  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | SETRA   |
| 04 Typ                     | S 415 HD  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 629 01 Motor: OM457LA.EEV/16 ACEK                 |
| 06 Vorziffer               | WKK629.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 115   |
| 07 Karosserieform          | Car   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-678/2011*0007                          |
| 10 EFKO-Code               | 4334  |
| 10 Hersteller              | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                        |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 2,85-5,88                                |
| 18 Getriebe 2              | m8                                       |
| 18 iA 2                    | 2,85-5,88                                |
| 18 Getriebe 3              | m12                                      |
| 18 iA 3                    | 2,85-5,88                                |
| 18 Getriebe 4              | m?a                                      |
| 18 iA 4                    | 2,85-5,88                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumatisch, Kreise - A2/A1              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1/A2 Scheiben, ABS mit EBV              |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 9,00 bar                       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                    |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck/Konstantdrossel; a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                            |
| 25 Motor Typ               | OM457LA.EEV/16                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 11967                                    |
| 28 Leistung kW             | 335                                      |
| 28 Leistung n              | 2000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 2200                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max n                          | 1100                                    |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SC2014, A0024902314               |
| 34 Motorkennzeichen                   | OM457LA.EEV/16                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, links hinten auf Motorblock   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorraum seitlich und oben mit Absorp- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | tionsmaterial belegt. Reflektionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | unter Motor                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 45                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 52                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                                       |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-3                                    |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                            |
| 40 Länge von                          | 12000                                   |
| 40 Länge bis                          | 12200                                   |
| 41 Breite von                         | 2550                                    |
| 41 Breite bis                         | 0                                       |
| 42 Höhe von                           | 3500                                    |
| 42 Höhe bis                           | 3700                                    |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von                | 3300                                    |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                       |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6080  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2120  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2146  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1825  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 12000 |
| 52 Leergewicht bis       | 15000 |
| 53 Garantiegewicht von   | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0     |
| 54 Achsgarantie v von    | 7100  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis    | 12600 |
| 55 keine Dachlast        | keine |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 3500  |
| 57 gebremst autom        | 0     |



|                                     |                        |  |
|-------------------------------------|------------------------|--|
| 58 ungebremst mech                  | 750                    |  |
| 58 ungebremst autom                 | 0                      |  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0                      |  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0                      |  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0                      |  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                      |  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                      |  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                      |  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                      |  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                      |  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                      |  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                      |  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                      |  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                      |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                      |  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                      |  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                      |  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                      |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                      |  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                      |  |
| 67 Stützlast mech                   | 250                    |  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                      |  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5; 8.25x22.5 | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 492 - 512 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    |                        | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z1</b> | 18) m?a = m6a, m8a, m12a   |
| <b>Bemerkungen Z3</b> | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| <b>Bemerkungen Z5</b> | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | 36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |