



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2SB331 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190816 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | SETRA |
| 04 Typ | S 416 UL Business |
| 05 Typ; Variante/Version | 633 04; W5??LGD? OM936LA.6-6 |
| 06 Vorziffer | WKK633..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/2400*0014 |
| 10 EFKO-Code | 4334 |
| 10 Hersteller | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im vorderen Einstieg, ww. hinter dem Fahrersitz an gut sichtbarer Stelle |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Fahrzeugrahmen, Frontklappe öffnen, ww. im vorderen rechten Einstieg ... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 3 | m8a |
| 18 iA 3 | 2,85-5,88 |
| 18 Getriebe 4 | a6 |
| 18 iA 4 | 2,85-5,88 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2/A1; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit EPB; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | p2= 10,2 Bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM936LA.6-6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 7698 |
| 28 Leistung kW | 260 |
| 28 Leistung n | 1800 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max Nm | 1400 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SC2132 |
| 34 Motorkennzeichen | OM936LA.6-6 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Kurbelgehäuse stirnseitig eingenadelt; ww. geprägtes Schild |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum seitlich und hinten mit Ab- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sorptionsmaterial belegt, Absorptionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 od. 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 12700 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3355 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3300 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6580 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2120 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2146 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1825 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 19500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 7500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 3500 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 250 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 295/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 465 - 507 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25 x 22.5, 8.25 x 22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 12) ...hinter einer Klappe eingeprägt |
| Bemerkungen Z3 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z5 | 23) Dauerbremse; a4 + a6 mit Retarder / m6 + m8a mit Motorbremse; |
| Bemerkungen Z6 | ww. zusätzlich Retarder |
| Bemerkungen Z8 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z11 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |