



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 2SC110 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040630 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20051027 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/19/31/32/70/75 |
| 01 EFKO-Code | 22 |
| 01 Fahrzeugart | GELENKBUS |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | SOLARIS |
| 04 Typ | Urbino 18 |
| 05 Typ; Variante/Version | Urbino 18 Motor: DAF 266kW |
| 06 Vorziffer | SU934121..BPN.... / SUU34121..BPN.... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 4467 |
| 10 Hersteller | SOLARIS Bus & Coach S.A., PL-62-005 Owinska |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, Mitte am Rahmenquerträger oder im Motorraum, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; Achse 3 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 4,50-6,20 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 4,50-6,20 |
| 18 Getriebe 3 | a6 |
| 18 iA 3 | 4,50-6,20 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 85 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 90 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben, ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 8,10 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | hydr. Retarder |
| 25 Motor Marke | DAF |
| 25 Motor Typ | PE265C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 9186 |
| 28 Leistung kW | 266.0 |
| 28 Leistung n | 2080 |
| 29 Md. max Nm | 1450.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SK001808 oder ATEX001808 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SK001840 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | PE265C |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, rechts am Block |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3 oder 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 18000 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2550 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2800 |
| 42 Höhe bis | 3300 |
| 43 Überhang vorne von | 2700 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 3400 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 5130 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 6770 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2086 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2110 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1888 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1888 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 27000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 28000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | A1-A3= 275/70R22.5 148/145J; 7.50x22.5, 8.25x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z5 | 54) A1= 6300-7000kg A2= 9500kg A3= 11500kg |
| Bemerkungen Z7 | 36/37/51) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |

