



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2SC310 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170615 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | SCANIA-HESS |
| 04 Typ | K320UB |
| 05 Typ; Variante/Version | K Serie; 4x2 |
| 06 Vorziffer | ...K4X2..... |
| 07 Karosserieform Code | 263 |
| 07 Karosserieform | Bus |
| 10 EFKO-Code | 6451 |
| 10 Hersteller | SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn im Einstieg an Frontwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a6 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 2,73-7,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,73-7,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben; ABS mit EPB; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 9,0 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, auf A2 oder Kreise der |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck und/oder Retarder |
| 25 Motor Marke | SCANIA |
| 25 Motor Typ | DC09108 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 9290 |
| 28 Leistung kW | 235.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1600.0 |
| 29 Md. max n | 1050 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |



| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2133930 | |
| 34 Motorkennzeichen | DC09108 | |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette oder eingeschlagen | links, am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektions- und Absorbtiionsblenden seitlich, | |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | unterhalb und oberhalb Motor | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 9700 | |
| 40 Länge bis | 11000 | |
| 41 Breite von | 2400 | |
| 41 Breite bis | 2425 | |
| 42 Höhe von | 2900 | |
| 42 Höhe bis | 3500 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 3190 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4315 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7700 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1943 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2159 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1828 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1859 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 17800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19900 |
| 54 Achsgarantie v von | 6300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie h von | 11500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 12400 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 250 |
| 69 Reifen Felgen | 275/70R22.5, 295/80R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 447 - 595mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 7.50 x 22.5, 9.00 x 22.5; Felgen: weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z6 | 36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |



Typenscheinschweiz.ch