



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2SC401
Typengenehmigung erteilt	20120705
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	SCANIA-HIGER
04 Typ	Touring HD
05 Typ; Variante/Version	Scania Higer A-series; 3A1111?2A80T/ALL
06 Vorziffer	YS2K4X2.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0077
10 EFKO-Code	6453
10 Hersteller	SCANIA CV AB, S-15187 SOEDERTAELJE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m8



18 iA 1	2,73-3,42
18 Getriebe 2	m12
18 iA 2	2,73-3,42
18 Getriebe 3	m8a
18 iA 3	2,73-3,42
18 Getriebe 4	m?a
18 iA 4	2,73-3,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, A1+A2 Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit EPB; Druck p2= 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2 oder
21 Hilfsbremse Z2	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck und/oder Retarder
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC1305
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12740
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1000



31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1500455	
34 Motorkennzeichen	DC1305	
34 Motorkennzeichen	Plakette oder eingeschlagen	links, am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und seitlich sowie Heckdeckel	
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt, Absorptions-	
35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	45	
37 Anzahl Plätze Total bis	51	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	12090	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2550	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	3800	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	2810	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	3430	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	5850	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2067
47 Spur Achse 1 bis	2099
48 Spur Achse 2 von	1829
48 Spur Achse 2 bis	1851
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13200
52 Leergewicht bis	14852
53 Garantiegewicht von	19500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	2.75/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 430 - 625 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50x22.5, 9.00x22.5 Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung der Aufbaustufen
Bemerkungen Z2	04) Stufe 1: Scania-Fahrgestell ohne Aufbau / Stufe 2: vervollständigtes Fahrzeug



Bemerkungen Z3	09) e4*2007/46*0343	/ e11*2007/46*0077
Bemerkungen Z4	10) SCANIA AB, S-15187 Södertälje, Schweden / Higer Bus Company Limited, Jiangsu Province 215026, China	
Bemerkungen Z7	18) m?a= m12a	
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z11	36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	
Bemerkungen Z13	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	